TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CEV425CP 2 LED

Flaskekøleskab

Produktegenskaber
- Fantastisk produktpræsentation
- Lystop med lys
- Ideel til dekorering
- LED-lys i dørramme
- Justerbare hylder
- Køling med ventilator
- Vendbar dør (ved tilkøb af reservedel 12850)
- Digitalt termostatdisplay
- Lås

Bedstsælgende flaskekøler med lystop

CEV425CP er en af vores populære bestsellere - og med god grund. Her får du et effektivt kølesystem pakket ind i et flot design til en konkurrencedygtig pris.

Justerbare hylder gør det nemt at tilpasse køleren til dit udvalg af diverse drikkevarer i flasker og dåser. Glasdøren har LED lys på indersiden af dørrammen, hvilket sikrer, at produkterne altid står flot præsenteret.

CEV425CP flaskekøleren kan med sit stilrene design passe ind mange forskellige steder, så som i store og små forretninger, delikatesseafdelinger, caféer, restauranter, barer, kantiner, kontorer, fitnesscentre osv. For at få fuldt udbytte af displaykøleren med LED lystop, kan den med fordel dekoreres med et skræddersyet design og på den måde bruges til at promovere dine produkter eller dit brand.

CEV-serien fås i sort eller hvid, med højre- eller venstrehængt dør og med eller uden lystop. Vi kan også tilbyde dette produkt i en EU energiklasse C mod merpris, kontakt vores salgsteam for at høre nærmere.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	83 / 78
Nettovolumen	l	219
Bruttovolumen	l	358
Brutto-/ Nettovolumen	l	358 / 219
Temperatur-interval	°C	+2 til +12
Klimaklasse		4
Design og materialer		
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Antal døre		1
Dørantal & type		1 hængsl. glasdør
Vendbar dør		Ja
Antal hylder	stk	4
Hylde-antal & type		4 trådhylder, hvid
Hyldefarve		Hvid
Hyldedimension		490 x 360 mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Fødder / ben		2 justerbare fødder
Hjul		2 hjul
Lås		Ja
Sikkerhedsglas		Ja
Lystop lys		LED
Lystop type		D-formet
Indvendigt lys		LED i dørramme
Køling og funktioner		
Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk
Kompressortype		SECOP HMK12AA (R600a)
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	70
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	2.25
Årligt energiforbrug	kWh/år	821
EEI	%	49.7
Strøm		
Effekt	W	295
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Indvendige mål (BxDxH)	mm	505 x 462 x 1555
Pakkemål (BxDxH)	mm	665 x 715 x 2150
40' container kapacitet	stk	54

Solidt håndtag

LED-lys i dørramme