TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




# UR600BG

## Expositor refrigerado GN2/1

**Características del producto**
- Interior y exterior negro
- Estantes ajustables GN2/1
- Refrigeración asistida por ventilador
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

## Expositor refrigerado negro con estantes GN2/1

Este refrigerador con puerta de cristal ofrece una excelente visibilidad de los productos. Utilícelo como expositor refrigerado en su tienda o como refrigerador de almacenamiento que le proporcionará una excelente visión de conjunto a su cocina. Incorpora robustos estantes de rejilla GN2/1, que pueden ajustarse para adaptarse al contenido. Este refrigerador cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital.

La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Exposición total | m² | 0.91 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Volumen neto | l | 570 |
| Volumen bruto | l | 605 |
| Volumen bruto / neto | l | 605 / 570 |
| Peso bruto / neto | kg | 112 / 107 |
| **Diseño y material** | | |
| Medidas de estante de fondo | | 650 x 305 |
| Nº de puertas | | 1 |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente de cristal |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 196 |
| Nº de estantes | pcs | 4 |
| Color de estante | | Negro |
| Medidas de estante | | GN2/1 |
| Número de estantes y tipo | | 4 estantes de rejilla, negro |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Patas | | 4 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 2 ruedecillas |
| Luz interior | | LED |
| Cierre | | Sí |
| Acabado exterior | | Negro |
| Acabado interior | | Negro |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 100 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | B |
| Max Ambient | | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 820 |
| Consumo de energía | kWh/24h | 2.25 |
| EEI | % | 14 |
| Potencia | | |
| Potencia de entrada | W | 130 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 777 x 695 x 1895 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 653 x 580 x 1680 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 850 x 770 x 2070 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 42 |



Control digital


Ventilador interno