



RF1420X1

Staande vriezer GN2/1

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen kast
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Geventileerde koeling
- Zelfsluitende deuren
- Instelbare roosters GN2/1
- Pedaal voor het openen van de deur (zelf te monteren)
- Onderhoudsvrije condensor
- Sterke wielen
- Slot

2-deurs roestvast stalen vriezer voor professionele keuk

De RK710X1 is een energiezuinige vriezer, speciaal ontworpen voor professionele omgevingen, en verbruikt 36% minder energie dan het vorige RK142X1-model.

Deze staande vriezer is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal, wat hem geschikt maakt voor de intensieve werkomstandigheden in drukke keukens. Hij is uitgerust met verstelbare GN2/1 planken en de deur heeft een 105 graden stop, waardoor het bevoorraden eenvoudig is. Voor extra gemak is er een optioneel voetpedaal beschikbaar voor handsfree deurbediening. De stevige wielen zorgen ervoor dat de koeler gemakkelijk kan worden verplaatst tijdens het schoonmaken.

Dankzij het efficiënte, geventileerde koelsysteem blijft de inhoud vers, en met de digitale regelaar kan de temperatuur nauwkeurig worden ingesteld. Daarnaast biedt de NFC- en Bluetooth-connectiviteit de mogelijkheid om via een app de verlichting te bedienen, de temperatuur te monitoren en gegevens te exporteren voor rapportage.

Bruto/netto gewicht	kg	234 / 224
Netto volume	l	954
Bruto volume	l	1300
Bruto/netto volume	l	1300 / 954
Temperatuurbereik	°C	-22 tot -18
Klimaatklasse		5
Buitenafwerking		SS304
Binnenafwerking		SS304
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 zelfsluitende dichte scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Ja
Max belasting op planken	kg/m²	70
Aantal roosters	st	6
Planken aantal & type		6 draadplanken grijs
Plankkleur		Grigio
Plankmaten		GN2/1
Zwenkwielen		Zwenkwielen
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Energieklasse		B
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1763
Energieverbruik	kWh/24h	4.83
EEl	%	28.6
Input vermogen	W	480
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48
Externe maat (BxDxH)	mm	1420 x 885 x 2090
Interne maat (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40 ft containerlading	st	16



Pedaal voor het openen van de deur



Digitale thermostaat