



## SK6210/+SP

Snack Refroidisseur de comptoir

### Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible avec dossier
- Pieds ajustables

### Mesures et contenu

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Plage de température | °C | -2 à +10  |
| Classe climatique    |    | 4         |
| Poids brut / net     | kg | 104 / 94  |
| Volume brut / net    | l  | 240 / 230 |

### Design et matériaux

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nombre et type de porte | 2 portes à charnières à fermeture automatique |
|-------------------------|---|

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches |
| Couleur de tablette         | Blanc                |
| Dimensions des tablettes    | 328 x 430 mm         |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables   |
| Finition extérieure         | SS304                |
| Finition intérieure         | SS304                |

### Froid et fonctions

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Type de régulation    | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé      |
| Type de dégivrage     | Automatique  |
| Fluide frigorigène    | R600a        |
| Charge de gaz         | g95          |
| Thermomètre           | Oui          |

### Puissance et consommation

|                                |         |                |
|--------------------------------|---------|----------------|
| Classe énergétique             |         | B              |
| Max Ambient                    |         | 30°C at 55% RH |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 1.96           |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 715            |
| EEL                            | %       | 32.3           |

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Puissance           |       |            |
| Puissance consommée | W     | 300        |
| Tension / Fréquence | V/Hz  | 220-240/50 |
| Niveau sonore       | dB(A) | 42         |

### Dimensions

|                                |     |                      |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm  | 902 x 430 x 589      |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm  | 1360 x 600 x 925     |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm  | 1400 x 640 x 1020 mm |
| Charge conteneur 40 pieds      | pcs | 52                   |



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé