



## FSC891H

Witryna chłodnicza ekspozycyjna

### Cechy produktu

- Produkt ok. 58% bardziej energooszczędny od poprzedniej serii FSC
- Samozamykające się szklane drzwiczki z aluminiowym obramowaniem na zawiasach
- Okap z oświetleniem LED
- Oświetlenie LED wewnętrzne pionowe
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Chłodzenie wentylatorowe

2-drzwiowa chłodziarka ekspozycyjna z okapem

Seria FSC wyróżnia się małym okapem. Konstrukcja ta daje możliwość naniesienia własnej przyciągającej wzrok marki, co skłania klientów do impulsywnych zakupów. Urządzenie skutecznie chłodzi napoje, jednocześnie prezentując i promując je w atrakcyjny sposób. Po modernizacji urządzenia zużywają średnio 58% mniej energii niż poprzednie modele z tej samej serii. To standardowy model z białym wnętrzem i obudową. Zestaw zawiera pięć regulowanych białych półek drucianych, podwójne samozamykające się szklane drzwi na zawiasach, dwa pionowe światła LED na całej długości wewnętrznego obramowania drzwiczek oraz mały okap podświetlany diodami LED.

### Rozmiary i zawartość

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Zakres temperatur      | °C | +2 do +10 |
| Klasa klimatyczna      |    | 4         |
| Masa brutto/netto      | kg | 166 / 153 |
| Pojemność brutto/netto | l  | 707 / 535 |

### Wzornictwo i materiał

|                        |                                                 |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Liczba i rodzaj drzwi  | 2 samozamykające się drzwi szklane na zawiasach |                        |
| Maks. obciążenie półek | kg/m <sup>2</sup>                               | 196                    |
| Kolor półki            |                                                 | Kolor biały            |
| Wymiary półek          |                                                 | 794 x 540 mm           |
| Liczba i rodzaj półek  |                                                 | 5 białe druciane półki |
| Hartowane szkło        |                                                 | Tak                    |
| Oświetlenie okapu      |                                                 | Oświetlenie LED, białe |
| Rodzaj okapu           |                                                 | Kształt D              |
| Stopy / nóżki          |                                                 | 4 regulowane stopy     |
| Rolki                  |                                                 | 4 rolki                |
| Wykończenie zewnętrzne |                                                 | Kolor biały RAL 9016   |
| Wykończenie wnętrza    |                                                 | Stal malowana na biało |
| Oświetlenie wewnętrzne |                                                 | Oświetlenie LED        |
| Blokada                |                                                 | Tak                    |

### Chłodzenie i funkcje

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Rodzaj kontrolera   |   | Elektroniczne        |
| Rodzaj chłodzenia   |   | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania |   | Automatyczne         |
| Chłodziwo           |   | R290                 |
| Ładunek chłodziwa   | g | 115                  |
| Termometr           |   | Tak                  |

### Energia i zużycie


|                          |         |                |
|--------------------------|---------|----------------|
| Klasa energetyczna       |         | C              |
| Max Ambient              |         | 30°C at 55% RH |
| Zużycie energii          | kWh/24h | 2.63           |
| Roczne zużycie energii   | kWh/rok | 960            |
| EEl                      | %       | 34.7           |
| Moc                      |         |                |
| Moc wejściowa            | W       | 410            |
| Napięcia / Częstotliwość | V/Hz    | 220-240/50     |
| Poziom hałasu            | dB(A)   | 48             |

### Wymiary

|                                  |     |                     |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 810 x 561 x 1556    |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 890 x 740 x 1990    |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm  | 950 x 840 x 2160 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m       | szt | 28                  |



Mocne rączki



Oświetlenie wewnętrzne  
pionowe