



UD1-2

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 1 zásuvka

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- velký úložný prostor
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Parametry a obsah

Kapacita GN	ks	2
Teplotní rozsah	°C	-21 až -18 / +1 až +4
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	82 / 72
Hrubý / čistý objem	l	78 / 51

Design a materiál

Zásuvky	ks	1
Kolečka		4 kolečka, 2 s brzdou
Exteriér		Nerezová ocel SS304
Interiér		Nerezová ocel SS304

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	70
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	4.85
Roční spotřeba	kWh/rok	1770
EEL	%	66.1
Příkon	W	240
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	54

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	675 x 565 x 205
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	905 x 700 x 600
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	980 x 770 x 740
Přepravní kontejner 40 stop	ks	90



Z chlazení na mrazení
stisknutím jednoho
tlačítka



Zásuvka GN2/1