



MDCB3750HB

Frigorífico de parede para supermercado

Características do produto

- Classe energética B da UE
- Classe de temperatura 3M1
- Prateleiras reguláveis com fundo extra para maximizar a capacidade
- Função de inclinação para uma melhor exposição do produto
- Controlador com conectividade Bluetooth e NFC
- Adequado para montagem múltipla: é criada uma linha contínua ininterrupta
- Suporte de preço e batente frontal em acrílico de série
- Paredes finais sólidas de 40 mm com interior espelhado
- Luz vertical interior LED
- Pára-choques em aço inoxidável
- Compressor inverter para economia energia
- Kit de montagem como acessório

Multideck com prateleiras profundas para uma capacid

Peso bruto / líquido	kg	800 / 760
Volume líquido	l	3285
Volume bruto	l	3686
Volume bruto / líquido	l	3686 / 3285
Exposición total	m²	5,4
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Acabamento exterior		Preto RAL9005
Acabamento interior		Preto RAL9005
Número de porta		6
Número e tipo de porta		6 porta de batente de vidro
Número de prateleiras	pçs	15
Número e tipo de estantes		15 ajustável
Cor da prateleira		Preto
Dimensões da prateleira		1250x600
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	120
Pés / Pernas		Pernas reguláveis
Vidro de segurança		Sim
Luz interior		Sim
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sim
Classe de energia		B
Ambiente máximo		+25°C, 60% RH
Consumo de energia	kWh/24h	11.61
Consumo anual de energia	kWh/ano	4237.65
EEl	%	15.8
Potência de entrada	W	1700
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	59
Dimensão externa (LxPxAX)	mm	3830 x 1005 x 2100
Dimensão interna (LxPxAX)	mm	3750 x 650 x 1512
Dimensão da embalagem (LxPxAX)	mm	3950 x 1105 x 2400
Carga de contentor de 40 pés	pçs	6



Suportes de prateleiras e calhas para etiquetas



Controlador Bluetooth

O refrigerador de plataformas múltiplas MDCB oferece uma excelente apresentação dos produtos, em conjunto com um sistema de refrigeração de baixo consumo de energia e baixo ruído. Tem a classe de temperatura 3M1, assegurando um desempenho de refrigeração ideal para ambientes comerciais, e é adequado para expor vegetais, produtos lácteos, bebidas ou carne fresca embalada.

O armário possui um controlador digital da temperatura com conectividade Bluetooth, facilitando a exportação de dados para conformidade HACCP.

As prateleiras com 600 mm de profundidade e uma base com 650 mm de profundidade oferecem-lhe um amplo espaço de arrumação e exposição. As prateleiras podem ser inclinadas 10° ou 20°, e são fornecidas de série com risers frontais em acrílico e calhas para etiquetas para uma excelente exposição dos produtos. As prateleiras são adequadas a caixas de vegetais E2 padrão para facilitar o carregamento. As luzes LED verticais percorrem o interior de cada parede, o que, combinado com a iluminação LED horizontal na parte superior, proporciona uma excelente iluminação e faz com que o conteúdo se destaque. Os kits de multiplexagem estão disponíveis como acessórios, tornando possível criar linhas ininterruptas de refrigeradores em toda a sua loja.