



## GSS435

Comptoir pour saladette GN1/1

### Caractéristiques du produit

- Gamme d'un excellent rapport qualité/prix.
- Coffre en acier inoxydable
- Tablettes ajustables
- Convient aux bacs GN (non fournis)
- Dégivrage automatique
- Pieds ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Portes à fermeture automatique

Comptoir pour saladette gastro pour cuisines professio

Le rapport qualité/prix des comptoirs pour saladette de la gamme G-Line est idéal pour les cuisines à forte activité. Cette saladette présente des placards aux dimensions GN1/1 ainsi que des tablettes réglables pour une utilisation optimale.

La saladette est compatible avec les bacs gastro 1/6, 1/3 et 1/9 de 150 mm de profondeur max.

Le groupe de réfrigération se trouve sous la saladette, et non sur le côté : cela permet de gagner de la place et de pouvoir l'utiliser sans difficulté dans une petite cuisine.

### Mesures et contenu

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Plage de température | °C | +2 à +10  |
| Classe climatique    |    | 4         |
| Poids brut / net     | kg | 128 / 118 |
| Volume brut / net    | l  | 348 / 320 |

### Design et matériaux

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nombre et type de porte     | 3 portes pleines à charnières |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches          |
| Couleur de tablette         | Blanc                         |
| Dimensions des tablettes    | GN1/1                         |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables            |
| Finition extérieure         | SS201                         |
| Finition intérieure         | SS201                         |

### Froid et fonctions

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Type de régulation    | Électronique     |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage     | Automatique      |
| Fluide frigorigène    | R600a            |
| Charge de gaz         | g                |

|             |     |
|-------------|-----|
| Thermomètre | Oui |
|-------------|-----|

### Puissance et consommation

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 2.4        |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 876        |
| Puissance consommée            | W       | 175        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 42         |

### Dimensions

|                                |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1295 x 515 x 500  |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1365 x 700 x 950  |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1400 x 770 x 1170 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 48                |



Régulateur numérique



Couvercle en acier inoxydable pour protéger les aliments