
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CRNF2130WD

Cámara de congelación

Características del producto
- Puerta de 850 mm de anchura
- Plug-in: listo después del montaje
- Aislamiento con panel de 120 mm
- Unidad congeladora
- Fácil montaje
- Sistema de conexión por enclavamiento
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Cortina de tiras incluida
- Kit de alarma como accesorio
- Posición de la puerta fija
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

Cámara de congelación con puerta de 850 mm de anch

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	580 / 550
Volumen interno	m³	10.06
Rango de temperatura	°C	-20 a -10
Grosor de pared	mm	120
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Carga máxima sobre el suelo	kg/m²	2000
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Puerta reversible		Sí
Cierre		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	200
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	31.78
Consumo de energía anual	kWh/año	11598
Potencia		
Potencia de entrada	W	1630
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2100 x 3000 x 2200
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1860 x 2760 x 1960
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1900 x 2500 x 1500
Carga contenedor 40ft	pcs	6


Tirador resistente


Estante como accesorio

Las cámaras de congelación TEFCOLD son una perfecta solución plug-in rápida y fácil de instalar. Estas unidades de congelación vienen completamente premontadas en un panel y no requieren de conocimientos especiales.

La cámara de congelación se puede usar en restaurantes, establecimientos delicatessen, cafeterías, etc. Es una manera excelente de crear un espacio de congelación óptimo y eficiente a un precio muy asequible.

Ofrecemos una selección de tamaños que se adaptan a la mayoría de situaciones. Las cámaras están disponibles tanto en versión refrigeración y congelación, así como con la opción de estantes. También hay disponible como opción una rampa para permitir el fácil acceso con carros ligeros y bastidores de panadería (la cámara de congelación no es apta para transpalets/carretillas elevadoras).

Nuestra gama de cámaras frigoríficas y cámaras de congelación presentan un bajo consumo de energía gracias al eficaz aislamiento de poliuretano en los paneles, combinado con un sistema de refrigeración eficiente energéticamente.

No apto para uso en exteriores.