



## CRU5175N

Mrazicí bloková jednotka

### Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o obj

### Parametry a obsah

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| Vhodné pro box o objemu | m³ | 5,1 - 7,5  |
| Teplotní rozsah         | °C | -20 až -10 |
| Hrubá / čistá váha      | kg | 105 / 95   |

### Design a materiál

|          |               |
|----------|---------------|
| Exteriér | Nerezová ocel |
| Interiér | -             |

### Chlazení a funkce


|                   |                             |     |
|-------------------|-----------------------------|-----|
| Typ ovládání      | Elektronické                |     |
| Typ odtávání      | Automatické, horkými parami |     |
| Typ chladiva      | R290                        |     |
| Množství chladiva | g                           | 150 |
| Termometr         | Ano                         |     |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 9864       |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 27.02      |
| Příkon             | W       | 1510       |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |

### Rozměry

|                             |    |                      |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 600 x 996 x 870      |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 700 x 1110 x 1170 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 68                   |



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka