



Focus 73

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Les couvercles coulissants en verre sans cadre
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Refroidissement statique
- Roulettes
- Tuyeau pour dégivrage
- Condenseur ventilé pour réduire la consommation d'énergie

Congélateur coffre avec couvercles coulissants en verre

Ce congélateur coffre haut de gamme est le choix privilégié des grandes entreprises de crème glacée et d'aliments surgelés en raison de son design remarquable, de son efficacité énergétique et de sa durabilité.


Il est équipé de couvercles coulissants en verre incurvés qui se ferment dans le cadre gris, ce qui garantit un système de couvercle très hermétique. Combiné à l'excellente isolation du congélateur, cela se traduit par une consommation d'énergie réduite et une moindre tendance à la formation de givre.

Le congélateur Focus est idéal pour la promotion de votre marque et, grâce à son caractère unique, il est possible d'ajouter votre logo sur le cadre gris à l'intérieur du congélateur. Le congélateur coffre de présentation est livré avec un ensemble complet de paniers et son contenu est magnifiquement mis en valeur par un éclairage LED placé à l'avant. Les roulettes sont fournies en standard.

Poids brut / net	kg	47 / 44
Volume net	l	113
Volume brut	l	161
Volume brut / net	l	161 / 113
Plage de température	°C	-23 à -16
Classe climatique		4
Finition extérieure		Blanc / Gris
Finition intérieure		Aluminium martelé
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants vitrés incurvés
Nbr. de paniers	pces	3
Nombre et type de paniers		3 Paniers métalliques, blancs
Nbre de paniers max.	pces	3
Roulettes		Roulettes
Serrure		Non
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	67
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.18
Consommation électrique par an	kWh/an	431
EEL	%	37.9
Puissance		
Puissance consommée	W	84
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	720 x 650 x 850
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	570 x 500 x 699
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	770 x 760 x 880
Charge conteneur 40 pieds	pces	90



Couvercles coulissants incurvés sans cadre



Lumière LED