



UF400VSG

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Verrou
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Affichage digital de la température

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.61
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	85 / 80
Volume brut / net	l	400 / 340

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	
Porte réversible	Non	
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	490 x 420 mm	
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure	SS430	
Finition intérieure	ABS blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	80
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.3
Consommation électrique par an	kWh/an	2664
Puissance		
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 1620
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 595 x 1855
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 2050
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Refroidissement ventilé



Tablettes ajustables