



SPID130

Geventileerde koeltoonbank

Producteigenschappen

- Geweldige productzichtbaarheid
- Glazen structuur voor bescherming van voedsel
- Frontglas naar voren kantelbaar indien gewenst
- Geschikt voor GN1/1 bak(ken) (niet meegeleverd)
- Goed toegankelijk opbergvak
- Zwarte buitenkant
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- LED-binnenverlichting

Geventileerde koeltoonbank

Ontdek de ultieme koeltoonbank met Gastronorm-structuur! Deze elegante toonbank maakt gebruik van een geavanceerd koelsysteem, waarbij koele lucht gelijkmatig door de hele toonbank circuleert. Met een handige gekoelde reserve en een neerklapbare rechte ruit, is deze toonbank perfect uitgerust om jouw producten op de ideale temperatuur te houden en tegelijkertijd gemakkelijke toegang te bieden. De structuur is compatibel met Gastronorm-bakken, hoewel deze apart worden geleverd.

Maten en inhoud

Isolatie-dichtheid	kg/m ³	40
Totaal displaygebied	m ²	0.95
Capaciteit GN-bakken	st	3 x GN1/1
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	206 / 171
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas	Ja
Voetjes / poten	4 instelbare voeten
Buitenafwerking	Zwart RAL9005
Binnenafwerking	Wit RAL9003
Binnenverlichting	Ja
Slot	Nee

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g100
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	6.6
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2409
Input vermogen	W	572
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	52

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1220 x 670 x
Externe maat (BxDxH)	mm	1265 x 960 x 1235
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1405 x 1065 x 1230 mm
40 ft containerlading	st	32



Ontworpen voor GN1/1
bakken (niet
meegeleverd)



Thermometer