



SDU1375

Chłodziarka magazynowa

Cechy produktu

- Masywne drzwi dwustronne
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki

Rozmiary i zawartość

| | | |
|------------------------|----|-----------|
| Zakres temperatur | °C | +2 do +10 |
| Klasa klimatyczna | | 4 |
| Masa brutto/netto | kg | 70 / 64 |
| Pojemność brutto/netto | l | 372 / 345 |

Wzornictwo i materiał

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach | |
| Kolor półki | Kolor biały | |
| Wymiary półek | 498 x 405 mm | |
| Liczba i rodzaj półek | 5 białe druciane półki | |
| Stopy / nóżki | 2 regulowane stopy | |
| Rolki | 2 rolki | |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały | |
| Wykończenie wnętrza | ABS | |
| Oświetlenie wewnętrzne | Nie | |
| Blokada | Tak | |

Chłodzenie i funkcje

| | | |
|---------------------|-------------------------|----|
| Rodzaj kontrolera | Mechaniczny | |
| Rodzaj chłodzenia | Wspomagane wentylatorem | |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne | |
| Chłodziwo | R600a | |
| Ladunek chłodziwa | g | 80 |
| Termometr | Tak | |

Energia i zużycie


| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Klasa energetyczna | D | |
| Zużycie energii | kWh/24h | 1.8 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 657 |
| EEl | % | 67.5 |
| Moc wejściowa | W | 215 |
| Napięcia / Częstotliwość | V/Hz | 220-240/50 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 45 |

Wymiary

| | | |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm | 470 x 440 x 1555 |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm | 595 x 640 x 1840 |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm | 680 x 710 x 1940 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | szt | 54 |



Blokada



Mocna rączka