TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# UPD200

## Expositor refrigerado

**Características del producto**
- Cristal doble en los cuatro costados
- Estantes ajustables de rejilla
- Puerta de cristal
- Acabado de aluminio
- Ruedas resistentes que garantizan la movilidad
- Refrigeración forzada
- Luz LED interna

## Expositor refrigerado vertical de cristal

El expositor refrigerado UPD200 presenta un diseño contemporáneo con acabado de aluminio y doble acristalamiento en los cuatro lados. Se trata de una elección excelente para exponer, por ejemplo, pasteles y postres en cafeterías, restaurantes o comedores. El contenido es fácil de organizar, ya que los estantes de rejilla son ajustables. Una pantalla de temperatura digital controla el sistema de refrigeración asistido por ventilador. El armario cuenta con resistentes ruedas para facilitar la movilidad, dos de ellas con freno.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Exposición total | m² | 2.29 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +12 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 160 / 140 |
| Volumen bruto / neto | l | 468 / 425 |
| **Diseño y material** | | |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente de cristal |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 72.48 |
| Color de estante | | Acero inoxidable |
| Medidas de estante | | 511*486 |
| Número de estantes y tipo | | 5 estantes de rejilla |
| Ruedas giratorias | | 4 ruedas, 2 con freno |
| Acabado exterior | | Aluminio / SS304 |
| Acabado interior | | Aluminio / SS304 |
| Luz interior | | LED |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 130 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | B |
| Consumo de energía | kWh/24h | 4.99 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1822 |
| EEI | % | 18.5 |
| Potencia de entrada | W | 255 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 46 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 638 x 638 x 1180 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 706 x 706 x 1800 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 760 x 820 x 1930 mm |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 45 |



Estantes ajustables



Ruedas giratorias con y sin freno