



Galaxy+ GPL10FGD Black

Refrigerador mural de supermercado

Características del producto


- Puertas de cristal sin marco para una excelente visibilidad
 - Excelente eficiencia energética
 - Estantes ajustables con función inclinación
 - Paredes extremas macizas de 40 mm con interior de espejo
 - Luz interior LED
 - Refrigeración forzada
 - Portaprecios y tope frontal acrílico como estándar
 - Kit de montaje como accesorio

Mural de supermercado con puertas

El Galaxy+ LOW FGD ofrece un sistema de refrigeración de alta eficiencia energética combinado con un magnífico diseño. Se trata de un armario espacioso con estantes ajustables e iluminación LED interna para una presentación óptima de los productos. La baja altura de las unidades permite crear instalaciones en isla sin bloquear la vista del cliente. Como accesorios hay disponibles kits de montaje múltiple, de modo que puedes crear líneas ininterrumpidas a lo largo de tu establecimiento.

Como resultado de un sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado y un flujo de aire óptimo a través del refrigerador, este armario presenta un consumo de energía extremadamente bajo y una impresionante calificación energética de la UE.

Medidas y contenido		
Exposición total	m ²	0.93
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	195 / 183
Volumen bruto / neto	l	598 / 270
Diseño y material		
Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	3 ajustable	
Color de estante	Negro	
Medidas de estante	938x250/300/350mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	160
Patas	4 patas regulables	
Acabado exterior	Negro RAL9005	
Acabado interior	Negro RAL9005	
Luz interior	LED	
Cierre	No	
Refrigeración y funciones		
Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	103
Termómetro	Sí	
Potencia y consumo		
Clase energética	B	
Consumo de energía	kWh/24h	2.6
Consumo de energía anual	kWh/año	949
Potencia de entrada	W	580
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	55
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	938 x 350 x 1053
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1060 x 740 x 1500
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1150 x 810 x 2350
Carga contenedor 40ft	pcs	30



Tiradores resistentes