



RK1420X1

Staande chiller GN2/1

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen kast
- Instelbare planken GN2/1
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Zelfsluitende deuren met een aanslag van 105 graden
- Geventileerde koeling
- Onderhoudsvrije condensor
- Sterke wielen
- Pedaal voor het openen van de deur (zelf te monteren)
- Slot

2-deurs roestvast stalen koeler voor professionele keuken

De RK1420X1 is een energiezuinige koeler voor professionele omgevingen. Dit model heeft een 53% lager energieverbruik vergeleken met het vorige RK1420-model.

Deze staande koeler is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal en dus bestand tegen de omstandigheden van een drukke keuken. Met verstelbare GN2/1 planken en de deuren hebben een 105 graden stop voor gemakkelijke toegang en bevoorraden. De kast is uitgerust met stevige wielen, wat handig is bij het schoonmaken.

Het heeft een efficiënt geventileerd koelsysteem om ervoor te zorgen dat de inhoud vers blijft, en de temperatuur is eenvoudig in te stellen op de digitale regelaar. De regelaar beschikt over NFC-connectiviteit en Bluetooth. Dit betekent dat u via een app de verlichting kunt regelen, de temperatuur van de kast in de gaten kunt houden en zelfs gegevens kunt exporteren voor rapportage.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	226 / 208
Netto volume	l	954
Bruto volume	l	1300
Bruto/netto volume	l	1300 / 954
Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		5

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		SS304
Binnenafwerking		SS304
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 zelfsluitende dichte scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Ja
Max belasting op planken	kg/m²	72.6
Aantal roosters	st	6
Planken aantal & type		6 draadplanken grijs
Plankkleur		Grijs
Plankmaten		GN2/1
Zwenkwielen		4 zwenkwielen
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch / Automatische ontdooicyclus

Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	110
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse	A	
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	464
Energieverbruik	kWh/24h	1.27
EEl	%	21.3
Input vermogen	W	360
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	47

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Interne maat (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40 ft containerlading	st	16



Pedaal voor het openen
van de deur

Digitale thermostaat