



MTF250B

Congélateur armoire pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Froid ventilé tangentiel
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Extérieur noir
- Dégivrage automatique
- Pieds télescopiques

Congélateur/réfrigérateur mural 4 portes pour un maxi

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangentiel, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.73
		-24 à -18
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Volume net	l	650
Volume brut	l	1076
Volume brut / net	l	1076 / 650
Poids brut / net	kg	400 / 317

Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique	
Nombre de porte		4
Dimensions de la tablette inférieure		516 x 375
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Nombre de tablettes	pces	12
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		516x423
Nombre et type de tablettes	12 clayettes réglables, blanches	
Éclairage intérieur		LED
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Acier peint en blanc

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	145
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation


Classe énergétique	E	
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	8731
Consommation d'énergie	kWh/24h	23.92
EEL	%	64.4
Puissance		
Puissance consommée	W	1072
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2500 x 745 x 2430
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2380 x 480 x 947
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2625 x 790 x 1630
Charge conteneur 40 pieds	pces	8



Éclairage LED dans le
cadre de la porte



Thermostat numérique