



PT1310 + GVC38-200

Table à pizza avec module pour garniture

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Section de tiroirs à température ambiante
- Guides pour 7 plateaux de 600x400mm dans chaque porte
- Unité de garniture GVC38-200 pour bacs GN1/3
- Structure de table en granite
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique

Le comptoir à pizza PT est un excellent choix pour les pizzaiolos. À base d'acier inoxydable SS304, ce comptoir est robuste et facile à nettoyer. Son plan de travail en granite est idéal pour la préparation des pizzas : il reste froid pour empêcher la pâte de coller.

La table de préparation présente des fonctions très utiles comme le dégivrage automatique pour éviter les arrêts inutiles, des pieds réglables pour une stabilité parfaite, et un système de froid ventilé pour des températures constantes. Derrière chacune de ces portes à fermeture automatique vous trouverez des rails pour accueillir sept plaques à pizza (400x600 mm). Ce modèle possède également une section de tiroirs à température ambiante, idéale pour la pâte à pizza.

Ce modèle dispose d'un module de garniture réfrigéré, compatible avec les bacs GN (non fournis), pour avoir les ingrédients les plus demandés directement sous la main. La section supérieure possède une façade vitrée pour une hygiène optimale.

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pcs	9 x GN1/3
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	370
Volume brut	l	390
Volume brut / net	l	390 / 370
Poids brut / net	kg	372,5 / 357

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes à charnières à fermeture automatique	
Vitrage de sécurité	Oui	
Nombre de porte	2	
Nombre de tablettes	pcs	14
Dimensions des tablettes	400 x 600 mm	
Nombre et type de tablettes	14 guides pour plateaux à pizza	
Tiroirs	pcs	7 tiroirs à pâte
Pieds	8 pieds ajustables	
Finition extérieure	SS201 / SS304	
Finition intérieure	SS201 / SS304	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique / Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95 + 45
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	B	
Max Ambient	+30°C, 55% RH	
Consommation électrique par an	kWh/an	880
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.41
EEL	%	34.8
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2045 x 800 x 1448
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1052 x 630 x 589
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2050 x 840 x 1330
Charge conteneur 40 pieds	pcs	28



Dessus de table en
granite

Guides pour plateaux à
pizza