TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UR200W1

Refroidisseur de stockage

Caractéristiques du produit
- Poignée intégrée
- Refroidissement par ventilateur
- Tablettes ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Réfrigérateur sous-comptoir basse consommation, blan

Le TEFCOLD UR200W1 est un réfrigérateur sous-comptoir classique présentant une consommation d'énergie exceptionnellement basse. En effet, il consomme 47 % moins d'énergie que les modèles UR200 standard. Il est doté de clayettes réglables avec une capacité de charge de 15 kg par clayette. Ce petit réfrigérateur est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	54 / 49
Volume net	l	119
Volume brut	l	129
Volume brut / net	l	129 / 119
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Design et matériaux		
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Nombre de porte		1
Type de porte		porte pleine à charnières
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		503 x 415 mm
Dimensions de la tablette inférieure	mm	503 x 225
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		Non
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	50
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		A+
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.59
Consommation électrique par an	kWh/an	215
EEI	%	11
Puissance		
Puissance consommée	W	70
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 615 x 855
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	510 x 485 x 620
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 680 x 1050
Charge conteneur 40 pieds	pces	108

Thermostat électronique

Ventilateur interne