



IM 50

Výrobek kloboučkového ledu bez odp. čerp.

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- čeřidlový systém
- bez odpadového čerpadla
- chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- klapka k odběru ledu
- lopatka na led

INSTALACE: pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C), není nutná instalace změkčovače, tlak vody 1 až 5 barů, odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobku do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobek na podstavec

Parametry a obsah

Kapacita výroby ledu	kg/24h	50
Kapacita zásobníku	kg	14
Velikost ledu	mm	Ø 26 x 40
Spotřeba vody	l/24h	35
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	54 / 50
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel

Chlazení a funkce


Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g85

Výkon a spotřeba


Denní spotřeba	kWh/24h	9.12
Roční spotřeba	kWh/rok	3328.8
Příkon	W	350
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	548 x 610 x 810
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	610 x 670 x 870 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	100



Detail ledu



Mechanismus pro pohyb vody