



MTF210B VS

Congélateur armoire pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Froid ventilé tangentiel
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Extérieur noir
- Pieds télescopiques
- Dégivrage automatique
- Nécessite d'installer un support et de monter l'appareil sur le support

Congélateur/réfrigérateur mural 3 portes pour un maxi

Gagnez un espace au sol précieux grâce à ce tout nouveau modèle MTF pouvant fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur. Il est idéal pour les petites boutiques, les épiceries, les boucheries, les supermarchés, etc. Il est doté d'une ventilation tangentielle, ce qui permet de le coller à un mur sans craindre pour la température.

Associez le réfrigérateur/congélateur haut MTF à une vitrine réfrigérée SFI en-dessous pour un maximum de rayonnage. Il offre de nombreuses possibilités et peut être placé contre un mur ou utilisé en îlot. L'armoire est dotée d'une tablette inférieure fixe et de deux clayettes réglables et inclinables, pour une meilleure présentation des produits vis-à-vis des clients.

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----|---------------------|
| Surface totale de présentation | m² | 1.44 |
| Plage de température | °C | -24 à -18 / -1 à +8 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 355 / 288 |
| Volume brut / net | l | 893 / 628 |

Design et matériaux

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Nombre et type de porte | | 3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique |
| Vitrage de sécurité | | Oui |
| Dimensions de la tablette inférieure | | 595 x 375 |
| Charge max. par tablette | kg/m² | 196 |
| Couleur de tablette | | Blanc |
| Dimensions des tablettes | | 595x423 |
| Nombre et type de tablettes | 9 clayettes réglables, blanches | |
| Pieds | | Support robuste |
| Finition extérieure | | Noir |
| Finition intérieure | | Acier peint en blanc |
| Éclairage intérieur | | LED |
| Serrure | | Non |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|--------------|-----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Ventilé | |
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R290 | |
| Charge de gaz | g | 145 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|---------|-------------|
| Classe énergétique | | C |
| Max Ambient | | 30°C 55% RH |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 7.49 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 2732 |
| EEl | % | 22.6 |

Puissance


| | | |
|---------------------|-------|------------|
| Puissance consommée | W | 1040 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 58 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|----------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1980 x 480 x 947 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 2100 x 745 x 2430 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 2225 x 790 x 1630 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 15 |



Éclairage LED dans le
cadre de la porte



Thermostat numérique