



UR200SG

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée à charnières
- Thermostat électronique
- Tablettes ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Coffre en acier inoxydable
- Entièrement automatique
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| Surface totale de présentation | m² | 0.23 |
| Plage de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 49 / 44 |
| Volume brut | l | 136 |
| Volume brut / net | l | 136 / 119 |

Design et matériaux

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières | |
| Vitrage de sécurité | Oui | |
| Porte réversible | Oui | |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches | |
| Couleur de tablette | Blanc | |
| Dimensions des tablettes | 505 x 415 mm | |
| Dimensions de la tablette inférieure | 505 x 220 | |
| Charge max. par tablette | kg/m² | 110 |
| Pieds | 4 pieds ajustables | |
| Roulettes | 2 roulettes | |
| Finition extérieure | SS430 | |
| Finition intérieure | ABS blanc | |
| Éclairage intérieur | LED | |
| Serrure | Oui | |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|------------------|----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur | |
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R600a | |
| Charge de gaz | g | 35 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Classe énergétique | B | |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 1.6 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 584 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 105 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 40 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 510 x 485 x 620 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 600 x 585 x 855 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 690 x 650 x 910 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 108 |



Thermostat
électronique

Ventilateur interne