



LPD900C/BLACK

Chłodnicze witryny ekspozycyjne

Cechy produktu

- Obramowanie z nierdzewnej stali i czarnego szkła z połyskiem
- Oświetlenie LED pod wszystkimi półkami
- Regulowane półki (jeden krok)
- Tylne drzwi szklane przesuwne
- Regulowane nóżki i rolki
- Góra/przód z profilowanego szkła
- Podwójne przeszklenie
- Z szkło przodu system antyszronowy

Chłodnicza witryna ekspozycyjna z wyprofilowanym prze

LPD to nasza seria wysokiej jakości chłodniczych witryn ekspozycyjnych. Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości materiałów i mają wszystkie kluczowe cechy, takie jak szyba przednia z systemem antyszronowym, podwójne przeszklenie, zmniejszające zużycie energii i koszty eksploatacji, i oświetlenie LED pod każdą z oszronionych szklanych półek. Przeszklona witryna chłodnicza wyposażona jest w układ chłodzenia z funkcją wentylacji, dzięki któremu żywność, wypieki i ciasta wyglądają świeżo i apetycznie. Przesuwne drzwiczki z tyłu umożliwiają dostęp w celu uzupełniania towaru i serwowania. Urządzenia z serii LPD dostępne są w szeregu rozmiarów. Jest także model z przodem z płaskiego szkła.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	1.54
Zakres temperatur	°C	+2 do +8
Klasa klimatyczna		3
Pojemność netto	l	158
Pojemność brutto	l	238
Pojemność brutto/netto	l	238 / 158
Masa brutto/netto	kg	235 / 204

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	2 drzwi szklane przesuwne	
Hartowane szkło		Tak
Liczba drzwi		2
Liczba półek	szt	3
Wymiary półek	75x33 / 75x33 / 75x44	
Liczba i rodzaj półek	3 szklane półki + podstawa	
Stopy / nóżki	4 regulowane stopy	
Rolki		4 rolki
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie LED	
Wykończenie zewnętrzne	Stal nierdzewna / szkło	
Wykończenie wnętrza	Stal nierdzewna / szkło	

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne	
Chłodziwo	R290	
Ladunek chłodziwa	g	110
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna	D	
Roczne zużycie energii	kWh/rok	4004
Zużycie energii	kWh/24h	10.97
EEL	%	39
Moc wejściowa	W	598
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	58

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	750 x 580 x 780
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	905 x 745 x 1360
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	960 x 800 x 1480
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	28



Witryna na wyroby cukiernicze



Drzwiczki przesuwne