



## SFI250-CF VS

Isla de supermercado bitemperatura

### Características del producto

- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Excelente visibilidad de producto
- Tapas curvas deslizantes
- Ideal en combinación con nuestra alta gama MTF
- Falso fondo ajustable
- Luz interior LED
- Paragolpes
- Kit de unión para la creación de islas, disponible como opción

Isla de supermercado bitemperatura con cristal curvo p

El refrigerador/congelador SFI es perfecto para la exposición de productos en supermercados, tiendas de comestibles, carnicerías, tiendas de alimentación para mascotas, etc. Las tapas de cristal curvas deslizantes ofrecen una visibilidad completa de los productos contenidos en el interior. La iluminación LED interior de bajo consumo en la pared trasera del congelador ilumina los productos. La iluminación LED cuenta con su propio cable independiente, de modo que se puede conectar al resto de las luces de la tienda y se puede apagar durante la noche para ahorrar energía. El refrigerador/congelador de supermercado se puede disponer en islas con una unidad de cabecera en cada extremo o debajo de una encimera MTF. El compresor de velocidad variable garantiza que la unidad solo regule la temperatura cuando sea necesario. De este modo se consigue aproximadamente un 20% más de eficiencia energética en comparación con el mismo modelo sin compresor de velocidad variable, por lo que su funcionamiento resulta más rentable. La gama SFI también está disponible como opción de congelador, así como en varios colores. Contacta con nuestro equipo de ventas para más información.

### Medidas y contenido

Exposición total	m²	1.73
Rango de temperatura	°C	-24 a -18 / -1 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	220 / 201
Volumen bruto / neto	l	1104 / 718

### Diseño y material

Número y tipo de tapas	2 tapas deslizantes de cristal curvado	
Número de cestos y tipo		
Sistema divisor		Sí
Número de divisores	pcs	5
Patas	6 patas regulables	
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior	LED horizontal	

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Estática	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí

### Potencia y consumo

Clasificación energética	C	
Consumo de energía	kWh/24h	5.51
Consumo de energía anual	kWh/año	2011.15

### Potencia


Max Ambient	30°C at 55% RH	
Potencia de entrada	W	890
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2370 x 720 x 627
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2506 x 858 x 890
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2570 x 915 x 980
Carga contenedor 40ft	pcs	16



Control digital



Falso fondo ajustable