



BERMUDA RV10

Congelador de gelados

Características do produto

- Distribuição perfeita da temperatura
- Vidro aquecido para evitar a condensação
- Adequado para tabuleiros Napoli (não incluídos)
- Luz interior LED com interruptor
- Controlo digital e visor de temperatura
- Compartmento de arrumação de fácil acesso
- Cortina noturna traseira para manter a temperatura
- Arrefecimento forçado
- Descongelação automática

Expositor de gelados com ventilador e armazenamento

A unidade de exposição de gelados Bermuda RV10 comporta até 10 bandejas Napoli. O seu sistema de arrefecimento assistido por ventoinha garante que o gelado é mantido à temperatura perfeita para servir. Além disso, o armário está equipado com um compartimento de armazenamento inferior refrigerado separado, permitindo que o expositor seja reabastecido rapidamente sem sair da unidade. O modelo Bermuda apresenta um vidro elegantemente curvado que é simultaneamente prático e elegante, e o vidro frontal é aquecido para evitar a condensação. Esta unidade está equipada com rodas para facilitar a mobilidade e uma luz LED interna que ilumina os seus produtos. Com a sua mistura excepcional de qualidade e preço acessível, a gama Bermuda tornou-se uma escolha popular entre as gelatarias.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	0.59
Capacidade de serviço		10 tab. Napoli (5 L)
Capacidade de serviço		10 tab. de Nápoles (5L) /
Capacidad almacenamiento (debajo)		10 tab. de Nápoles (5 L)
Capacidade de armazenamento (inferior)		/ 10 tab. de Nápoles (5L)
Gama de temperaturas	°C	-20 a -14
Classe climática		4
Peso bruto / líquido	kg	200 / 180

Design e Material

Vidro de segurança		Sim
Rodas		4 rodízios giratórios
Luz interior		LED
Fechadura		Não
Acabamento exterior		Cinzentos
Acabamento interior		Aço pintado de branco

Funções e refrigeração


Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, gás quente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		E
Ambiente máximo		+30°C, 55% RH
Consumo anual de energia	kWh/ano	8103
Consumo de energia	kWh/24h	22.2
EEl	%	51.6
Potência		
Potência de entrada	W	770
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	54

Dimensões

Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1340 x 800 x 1343
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1410 x 860 x 1466
Carga de contentor de 40 pés	pçs	16



Rodas giratórias de alta resistência



Compartmento de arrumação de fácil acesso