



## CR 120x150x220

Panneaux de chambre congélation 120 mm

### Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls - sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Panneaux de chambre froide avec 120 mm d'isolation

Nos panneaux de chambre froide sont disponibles avec 80 mm ou 120 mm de polyuréthane pour une isolation efficace, et dans un grand choix de dimensions. Leur système d'emboîtement permet un assemblage rapide et sans difficulté. Les panneaux modulaires sont interchangeables pour plus de souplesse dans le positionnement de la porte, et ainsi adapter la chambre froide à vos besoins. Les groupes de réfrigération monoblocs peuvent être commandés séparément.

### Mesures et contenu

Volume interne	m <sup>3</sup>	2.37
Épaisseur des parois	mm	120
Densité d'isolation	kg/m <sup>3</sup>	42
Poids brut / net	kg	257 / 240
Volume brut / net	l	

### Design et matériaux

Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Charge max. au sol	kg/m <sup>2</sup>	2000
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Serrure		Oui

### Froid et fonctions

44135

### Puissance et consommation

44135

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	960 x 1260 x 1960
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 1500 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2100 x 1350 x 1300
Charge conteneur 40 pieds	pcs	16



Poignée résistante



Système de verrouillage