



## UFSC1450GCP NF

Congélateurs verticaux de vitrine

### Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- Système de froid à économie d'énergie
- Excellente présentation des produits
- Dégivrage automatique
- Refroidissement ventilé
- Canopée lumineuse LED
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED
- Pieds ajustables

Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Présentez vos produits surgelés sous leur meilleur jour grâce à cette vitrine polyvalente permettant de régler la hauteur des étagères en fonction des produits. Cette vitrine est facile à réapprovisionner, et la grille à l'arrière permet de la remplir sans risquer d'empêcher la circulation de l'air. Elle est rapide à nettoyer car les parois ne givrent pas. Enfin, cette vitrine à froid négatif consomme très peu d'énergie, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	0.78
Plage de température	°C	-22 à -12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	148 / 125
Volume brut / net	l	544 / 440

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffante à charnières à fermeture automatique	
Porte réversible	Non	
Nombre et type de tablettes	5 clayettes réglables, blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	543 x 485 mm	
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	196
Type de caisson	Profil en L	
Caisson lumineux	LED blanche froide	
Pieds	2 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	110
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Classe énergétique	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.64
Consommation électrique par an	kWh/an	3154
Puissance		
Puissance consommée	W	700
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	565 x 568 x 1660
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	680 x 761 x 2149
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	745 x 785 x 2275
Charge conteneur 40 pieds	pces	47



Tablettes ajustables



Poignée résistante