



CRU3050N

Monoblock fryseenhed (3-5m³)

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish

Monoblock fryseenhed til temperaturer mellem -10 to -

Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume på 3-5m³. Vær opmærksom på, at denne fryseenhed kommer fastmonteret på et panel.

Ved installation af monoblocken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	90 / 80
Kapacitet køleenhed	m ³	3 - 5
Temperatur-interval	°C	-20 til -10

Design og materialer

Eksteriør	SS430
-----------	-------

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g150
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	22.49
Årligt energiforbrug	kWh/år	8208
Effekt	W	1590
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 996 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40' container kapacitet	stk	68



Bagside af monoblock - fastmonteret på panel



Digital controller