TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | °C | -5 a +5 |
| Peso bruto / neto | kg | 365 / 350 |
| Volumen bruto / neto | l | |
| **Diseño y material** | | |
| | | 66065 |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática, eléctrica |
| Refrigerante | | R452A |
| Carga de refrigerante | g | 1300 |
| **Potencia y consumo** | | |
| Potencia de entrada | W | 1266 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | |

# STM 16

Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 16

**Características del producto**

## Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 16

Equipo biblock de techo.
Panel de control remoto concable de 10 m.
Rango de temperatura: -5ºC / +5ºC.
Compresor hermético.
Desescarche por resistencias.
Refrigerante R-452A .
Incluye precarga de líquido refrigerante.
Incluye cable de interconexión entre unidad exterior e interior.
Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).
Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).
Código anterior: 0NRV0483