



SCU1425 FRAMELESS

Expositor refrigerado negro

Características del producto

- Puerta de cristal sin marco
- Diseño elegante
- Interior y exterior negro
- Puerta de cristal extra alta
- Excelente presentación del producto
- Luz vertical interna LED
- Refrigeración asistida por ventilador

Expositor refrigerado negro para mostrar sus productos

La misión del expositor refrigerado SCU1425 FRAMELESS de color negro es realizar los productos en su interior. La ingeniosa iluminación LED interior está situada dentro del marco de la puerta e ilumina los productos desde la parte frontal (una tira vertical a cada lado y una horizontal en la parte superior). El acabado en negro hace destacar el producto contenido en el armario, atrayendo la mirada hacia lo que hay dentro del refrigerador. la puerta carece de marco, es decir, el cristal abarca hasta el borde de la puerta y crea así un acabado liso y continuo hacia el frontal de la unidad. La refrigeración asistida por ventilador garantiza una refrigeración uniforme en todo el armario y un enfriamiento rápido tras la reposición de productos. Sin duda, es el expositor refrigerado ideal para que su producto destaque sobre el resto.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	87.5 / 77.5
Volumen bruto / neto	l	387 / 347

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal
Cristal de seguridad	
Puerta reversible	No
Número de estantes y tipo	5 chapa negra
Color de estante	Negro
Medidas de estante	492 x 405 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²
Patas	196
Ruedas giratorias	2 patas regulables
Acabado exterior	2 ruedecillas
Acabado interior	Negro
Luz interior	ABS negro
Cierre	LED dentro del marco de puerta
	Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Mecánico
Tipo de refrigeración	Asistida por ventilador
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R600a
Carga de refrigerante	g
Termómetro	85
	Sí
Potencia y consumo	
Clase energética	D
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	1.87
Potencia de entrada	kWh/año
Tensión / Frecuencia	235
Nivel de ruido	V/Hz
	220-240/50
	45
Dimensiones	
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	505 x 462 x 1742
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	595 x 595 x 1990
Carga contenedor 40ft	mm
	665 x 715 x 2150
	54



Puerta sin marco

Cierre