



FSC1000H BLACK

Vitrine réfrigérée noire

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineuse
- Éclairage interne vertical
- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Portes à fermeture automatique

Vitrine réfrigérée noire 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle est doté d'un intérieur et d'un extérieur noirs. La finition extérieure noire est élégante, et la finition intérieure en noir permet de mettre les produits en valeur, notamment grâce à l'éclairage LED. Cet appareil est idéal pour les cafés, épiceries et pâtisseries haut de gamme et les corners en supermarché.

Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables noires, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	524
Volume brut	l	796
Volume brut / net	l	796 / 524
Poids brut / net	kg	175 / 162

Design et matériaux

Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes vitrées à charnières
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 clayettes noires
Dimensions des tablettes		870 x 540 mm
Charge max. par tablette	kg/m ²	196
Couleur de tablette		Noir
Dimensions de la tablette inférieure		870 x 475
Vitrage de sécurité		Oui
Caisson lumineux		LED
Type de caisson		Profil en L
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	2175
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.96
EEL	%	76.5
Puissance		
Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 670 x 1533
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1080 x 800 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	26



Canopée lumineux



Lumière LED