



CR 210x240x220

Panele do pomieszczenia chłodniczego 80 mm

Cechy produktu

- Same panele – bez jednostek chłodniczych
- Ryglowy system łączenia
- 80 mm panel izolacyjny
- Wiele opcji personalizacji
- Łatwy dostęp do produktów
- Łatwy montaż
- Antypoślizgowa posadzka ze stali nierdzewnej SS304
- Półki dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Ułatwiająca dostęp rampa dostępna jako wyposażenie dodatkowe

Panele do pomieszczeń chłodniczych z izolacją o grubość

Rozmiary i zawartość

Objętość wewnętrzna	m ³	8.87
Grubość ścian	mm	80
Gęstość izolacji	kg/m ³	42
Masa brutto/netto	kg	445 / 425
Pojemność brutto/netto	l	

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Maks. obciążenie posadzki	kg/m ²	1500
Wykończenie zewnętrzne	Kolor biały	
Wykończenie wnętrza	Kolor biały	
Blokada	Tak	

Chłodzenie i funkcje

		44083
Energia i zużycie		44083

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1940 x 2240 x 2040
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	2100 x 2400 x 2200
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	2180 x 1860 x 1030
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	12



Mocna rączka



System zamykania

Panele do pomieszczeń chłodniczych TEFCOLD są szybkie w montażu. Wyposażone są w łatwy w obsłudze ryglowy system łączenia. Wymienne modułowe panele umożliwiają różne ustawienie drzwi, dzięki czemu można dostosować układ pomieszczenia do swoich potrzeb. Pomieszczenia chłodnicze to wydajne i niedrogi rozwiązanie do przechowywania dużych ilości schłodzonych produktów. Przydają się w restauracjach, delikatesach, kawiarniach oraz w magazynach sklepów i supermarketów.

Nasze panele chłodnicze są wyposażone w skuteczną izolację poliuretanową. Panele można łączyć z energooszczędnymi monoblokowymi jednostkami chłodniczymi, uzyskując w ten sposób wysoką wydajność chłodzenia przy niskim zużyciu energii.

Akcesoria: Opcjonalnie dostępna jest również rampa ułatwiająca dostęp lekkim wózkom i regałom piekarniczym (pomieszczenie nie jest przystosowane do podnośników ani wózków paletowych).

Oferujemy również zestawy regałów półkowych, pozwalających zoptymalizować przestrzeń magazynową. W ofercie mamy też panele chłodnicze z szerokimi drzwiami (modele WD). Panele nie są przystosowane do stosowania na zewnątrz.