TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CRU3050P w/o Panel

Monoblock-Kühlaggregat (3-5 m³)

Produkteigenschaften
- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

Monoblock-Kühlaggregat für den Temperaturbereich -2

Monoblock-Kühlaggregat für Kühlzellen mit einem Volumen von 3-5m³.

Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	75 / 65
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	3 - 5
Temperaturbereich	°C	0 bis +8
Design und Material		
Außenfinish		SS 430
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Abtauung		Automatisch, Heißgas
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	130
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieverbrauch	kWh/24h	17.93
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	6545
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 859 x 880
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	68



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht

Digitale Steuerung