



PDA3-CTF150B-1

Koelvitrine

Producteigenschappen

- Geweldige productzichtbaarheid
- Ledverlichting onder elke plank
- Temperature Class 3M1
- Frontglas naar voren kantelbaar indien gewenst
- Plat glazen bovenblad
- Schuivende achterdeur(en)
- Instelbare voeten en wielen
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Gemakkelijk te reinigen condensfilter

Koelvitrinecounter met plat glazen front en bovenblad

De PDA3-CTF is onze hoogwaardige serie koelvitrines. Met zijn zwarte afwerking, glazen schappen en ledverlichting aan de bovenkant van het apparaat en onder elke schap, biedt hij een stijlvol ontwerp en een uitstekende productpresentatie.

De vitrine heeft een efficiënt geventileerd koelsysteem en temperatuurklasse 3M1, waardoor voedingsmiddelen, gebak en taarten onder optimale omstandigheden worden bewaard. De temperatuur is eenvoudig in te stellen op de digitale controller.

De vitrine heeft schuifdeuren aan de achterzijde voor een vlotte bediening en belading, terwijl het glas aan de voorzijde naar voren scharniert voor eenvoudige reiniging. De vitrine is uitgerust met zwenkwielen voor mobiliteit.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	320 / 253
Netto volume	l	432
Bruto volume	l	680
Bruto/netto volume	l	680 / 432
Totaal displaygebied	m²	2.98
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Zwart / glas
Binnenafwerking		Roestvrijstaal / glas
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen schuifdeuren
Omkeerbare deur		Ja
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 glazen planken + basis
Plankmaten		1416 x 400 mm
Zwenkwielen		4 wielen
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g145
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik


Energieklasse	B	
Energieverbruik	kWh/24h	7.74
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2825
EEL	%	16.9
Input vermogen	W	790
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	65

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1500 x 750 x 1360
Interne maat (BxDxH)	mm	1446 x 600 x 808
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1580 x 820 x 1475
40 ft containerlading	st	15



Digitale regelaar



Ledverlichting onder elke plank