



SFI185B HC-CF VS

Isla de supermercado bitemperatura color negro

Características del producto

- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Excelente visibilidad de producto
- Tapas curvas deslizantes
- Ideal en combinación con nuestra alta gama MTF
- Falso fondo ajustable
- Luz interior LED
- Paragolpes
- Kit de unión para la creación de islas, disponible como opción

Unidad de cabecera de isla supermercado bitemperatura

Esta unidad de cabecera es perfecta para la creación de expositores en isla en supermercados, tiendas de comestibles, tiendas de alimentación para mascotas, etc. Las tapas de cristal curvas deslizantes ofrecen una visibilidad completa de los productos contenidos en el interior. La iluminación LED interior de bajo consumo en la pared trasera del congelador ilumina los productos.

El compresor de velocidad variable garantiza que la unidad solo regule la temperatura cuando sea necesario. De este modo se consigue aproximadamente un 20% más de eficiencia energética en comparación con el mismo modelo sin compresor de velocidad variable, por lo que su funcionamiento resulta más rentable.

La gama SFI también está disponible como opción de congelador, así como en varios colores. Contacte con nuestro equipo de ventas para más información.

Medidas y contenido		
Exposición total	m ²	1.25
Rango de temperatura	°C	-24 a -18 / -1 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	165 / 150
Volumen bruto / neto	l	786 / 500
Diseño y material		
Número y tipo de tapas	2 tapas deslizantes de cristal curvado	
Número de cestos y tipo		
Sistema divisor	Sí	
Número de divisores	pcs	4
Patas	6 patas regulables	
Acabado exterior	Negro	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior	LED horizontal	
Refrigeración y funciones		
Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Estática	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro	Sí	
Potencia y consumo		
Clase energética	C	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	4.31
Consumo de energía anual	kWh/año	1573.15
Potencia		
Potencia de entrada	W	890
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1720 x 720 x 627
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1856 x 858 x 832
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1920 x 915 x 920
Carga contenedor 40ft	pcs	26



Control digital



Falso fondo ajustable