



CR 150x150x220

Panneaux de chambre froide 80 mm

Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls - sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Panneaux de chambre froide avec 80 mm d'isolation

Les panneaux de chambre froide TEFCOLD sont faciles et rapides à assembler grâce à un système d'emboîtement. Les panneaux modulaires interchangeables permettent une grande souplesse dans le positionnement de la porte afin d'adapter la chambre froide à votre espace. Les chambres froides représentent une solution efficace et abordable pour la conservation de grandes quantités au froid. Elles sont souvent utilisées dans les restaurants, chez les traiteurs, dans les cafés, et dans les réserves des magasins et supermarchés. Notre gamme de panneaux de chambre froide contient une isolation efficace en polyuréthane. Associez ces panneaux à l'un de nos groupes de réfrigération monoblocs pour bénéficier d'excellentes performances de réfrigération et d'une faible consommation d'énergie. En matière d'accessoires, une rampe est disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes). Nous proposons également des kits de rayonnage pour optimiser l'espace de stockage. Nous proposons également des panneaux de chambre froide à porte large (voir les modèles WD). Les panneaux ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.

Mesures et contenu

Volume interne	m³	3.66
Épaisseur des parois	mm	80
Densité d'isolation	kg/m³	42
Poids brut / net	kg	234 / 214
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Charge max. au sol	kg/m²	1500
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

	43875	
--	-------	--

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	0
Consommation électrique par an	kWh/an	0

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1340 x 1340 x 2040
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1500 x 1500 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2180 x 1280 x 1080
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Poignée résistante



Système de verrouillage