



IDB500-W1

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Convient parfaitement pour flochage
- Couvercles incurvés coulissants avec verrou
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Bande d'étiquetage incluse
- Roulettes avec freins

Congélateur à crème glacée moderne

Le congélateur coffre à couvercle en verre IDB présente une construction solide avec un cadre en aluminium à l'avant et à l'arrière. Les couvercles coulissants en verre légèrement incurvés sont équipés de poignées noires robustes qui servent également d'extrémités du cadre supérieur, assurant une bonne étanchéité de l'appareil et empêchant l'air de s'échapper.

Le congélateur coffre IDB est équipé d'un éclairage LED intérieur remarquable situé à l'avant pour mettre en valeur vos produits congelés, et il est livré avec un ensemble complet de paniers et un profil de scanner en standard. Il est monté sur des roulettes pour plus de mobilité.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-30 à -10
Classe climatique		7
Volume net	l	395
Volume brut	l	525
Volume brut / net	l	525 / 395
Poids brut / net	kg	91 / 81

Design et matériaux

Vitrage de sécurité		Oui
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants verre de sécurité

Nbr. de paniers	pces	8
Nombre et type de paniers		8 Panier métallique
Nbre de paniers max.	pces	8
Roulettes		4 castors, dont 2 avec frein

Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Blanc RAL9016

Froid et fonctions


Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	127
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	1066
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.92
EEl	%	49.4
Puissance consommée	W	330
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1655 x 695 x 780
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1520 x 550 x 617
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1751 x 776 x 890
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Réglette porte-étiquette



Lumière LED

de série