



CRU1520N w/o Panel

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80–150 mm

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o obj

Parametry a obsah		
Vhodné pro box o objemu	m³	15,1 - 20
Teplotní rozsah	°C	-20 až -10
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	120 / 110
Hrubý / čistý objem	l	
Design a materiál		
Exteriér		Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení		LED
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	200
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	34.51
Roční spotřeba	kWh/rok	12597
Příkon	W	1716.41
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 1046 x 870
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	790 x 1150 x 1170 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	60



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu