TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



BERMUDA RV10


Vitrina para helados

Características del producto
- Distribución perfecta de la temperatura
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática

Vitrina expositora de helados asistida por ventilador co

El expositor de helado Bermuda RV10 tiene capacidad para 10 bandejas Napoli. Su sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza que el gelato o la crema de helado se mantenga a la temperatura perfecta para servirlo. Además, el armario está equipado con un compartimento de almacenamiento inferior refrigerado independiente, que permite reponer rápidamente el expositor sin abandonar la unidad. El modelo Bermuda presenta un elegante cristal curvado que es a la vez práctico y elegante, y el cristal frontal está calefactado para evitar la condensación. Esta unidad está equipada con ruedas para facilitar su movilidad y una luz LED interna que ilumina bellamente sus productos. Con su excepcional mezcla de calidad y asequibilidad, la gama Bermuda se ha convertido en una opción popular entre las heladerías.

Medidas y contenido		
Exposición total	m²	0.59
Capacidad servicio		10 bjds. Napoli (5 L)
		/ 10 bdjas. Napoli (5L)
Capacidad almacenamiento (debajo)		10 bjds. Napoli (5 L)
		/ 10 bdjas. Napoli (5L)
Rango de temperatura	°C	-20 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	200 / 180
Diseño y material		
Cristal de seguridad		Sí
Ruedas giratorias		4 ruedas giratorias
Luz interior		LED
Cierre		No
Acabado exterior		Gris
Acabado interior		Acero pintado blanco
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		E
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	8103
Consumo de energía	kWh/24h	22.2
EEI	%	51.6
Potencia		
Potencia de entrada	W	770
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	54
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1340 x 800 x 1343
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1410 x 860 x 1466
Carga contenedor 40ft	pcs	16



Ruedas giratorias resistentes



Compartimento de almacenamiento de fácil acceso