TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CRU3050P w/o Panel


Unidad de refrigeración monobloque (3-5 m³)

Características del producto
- Unidad de refrigeración monobloque
- Evaporación automática de la condensación
- Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
- Control digital e indicador de temperatura
- Acabado de acero inoxidable
- Compatible con paneles de 80--150 mm de espesor

Unidad de refrigeración monobloque para temperatura

Unidad de refrigeración monobloque para cámaras frigoríficas con un volumen de 3 a 5 m³. Al instalar el monoblock, asegúrese de mantener una distancia mínima de 30 cm entre el ventilador del condensador (o la salida de aire caliente) y el techo. Se recomienda una ventilación adecuada en el lugar de instalación.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	75 / 65
Capacidad para unidades de refrigeración	m³	3 - 5
Rango de temperatura	°C	0 a +8
Diseño y material		
Acabado exterior		SS430
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	17.93
Consumo de energía anual	kWh/año	6545
Potencia de entrada	W	1200
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 859 x 880
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	700 x 1110 x 1170
Carga contenedor 40ft	pcs	68



Monobloque trasero, sin panel anexo



Control digital