



PC2500B

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Lavt energiforbrug
- Sort indvendig og udvendig
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- LED-lys under hver hylde
- Ventilret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Digital kontrol og temperatur-display
- Glas endevægge som standard
- 33 mm hyldeforkanter med hyldestopper inkluderet
- Hjul der kan låses og stilleben

Sort multideck kølereol med rammeløse glasdøre

PC kølereolen har rammeløse glasdøre samt endevægge i glas, hvilket giver en fremragende produktsynlighed. For yderligere at fremhæve varerne indeni, er kølereolen udstyret med vandrette LED lys i toppen af kabinettet samt under hver hylde. De 450 mm dybe hylder er justerbare og kan skrånnes for optimal produktpræsentation. Leveres inklusiv hyldestoppere.

PC-modellen er en utroligt rummelig køler med et lavt energiforbrug, og du får her en god kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Den har temperaturklasse 3M1, hvilket gør den velegnet til opbevaring af kød, pålæg, mejeriprodukter samt frisk frugt og grønt. Multideck køleren er dermed ideel til supermarkeder, købmandsbutikker, kiosker, tankstationer, og diverse delikatesseforretninger.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	500 / 440
Nettovolumen	l	1529
Bruttovolumen	l	2585
Brutto-/ Nettovolumen	l	2585 / 1529
Total udstillingsareal	m²	5.13
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Antal døre		4
Dørantal & type		4 hængsl. glasdøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	5
Hylde-antal & type		5 justerbare
Hyldefarve		Sort
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben		6 justerbare fødder
Hjul		6 hjul
Sikkerhedsglas		Ja
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g2 x 149
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	10.2
Årligt energiforbrug	kWh/år	3723
EEl	%	14.5
Effekt	W	1060
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	65

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	2560 x 740 x 2050
Indvendige mål (BxDxH)	mm	2500 x 450 x 1540
Pakkemål (BxDxH)	mm	2610 x 762 x 2256
40' container kapacitet	stk	12



Display med en knap til hver funktion



LED-lys under hver hylde