



RF1420X1

Congelador vertical GN2/1

Características do produto

- armário de aço inoxidável
- Controlador com conectividade Bluetooth e NFC
- Exportação de dados para conformidade HACCP
- Arrefecimento forçado
- Portas com fecho automático
- Prateleiras reguláveis GN2/1
- Capacitor isento de manutenção
- Rodas para serviço pesado
- Fechadura

Congelador de 2 portas em aço inoxidável para cozinha

O RF1420X1 é um congelador energeticamente eficiente para ambientes profissionais. Tem um consumo de energia 64% mais baixo em comparação com o modelo anterior RF1420.

Este congelador vertical é fabricado em aço inoxidável SS304 durável para garantir que pode suportar as condições de uma cozinha movimentada. Inclui prateleiras ajustáveis GN2/1 e as portas têm um batente de 105 graus para facilitar o acesso e o carregamento. O armário está equipado com rodas resistentes, que são muito úteis para a limpeza.

Possui um sistema de arrefecimento ventilado eficiente para garantir que o conteúdo é armazenado à temperatura ideal e a temperatura é fácil de regular no controlador digital. O controlador tem conectividade NFC e Bluetooth. Isto significa que, através de uma aplicação, pode controlar a iluminação, vigiar a temperatura do armário e até exportar dados para facilitar a elaboração de relatórios.

Peso bruto / líquido	kg	234 / 224
Volume líquido	l	954
Volume bruto	l	1300
Volume bruto / líquido	l	1300 / 954
Gama de temperaturas	°C	-22 a -18
Classe climática		5
Acabamento exterior		SS304
Acabamento interior		SS304
Número de porta		2
Número e tipo de porta		2 portas de batente maciças com fecho automático
Porta reversível		Sim
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	70
Número de prateleiras	pçs	6
Número e tipo de estantes		6 prateleiras metálicas cinzentas
Cor da prateleira		Cinzento
Dimensões da prateleira		530x650
Rodas		Rodas giratórias
Fechadura		Sim
Luz interior		LED
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, elétrico
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sim
Classe de energia		B
Consumo anual de energia	kWh/ano	1763
Consumo de energia	kWh/24h	4.83
EEl	%	28.6
Potência de entrada	W	480
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	48
Dimensão externa (LxPxA)	mm	1420 x 875 x 2090
Dimensão interna (LxPxA)	mm	1240 x 700 x 1501
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	1445 x 905 x 2150
Carga de contentor de 40 pés	pçs	16



Prateleiras reguláveis



Termóstato digital