



SPID250

Geventileerde koeltoonbank

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- Glazen structuur voor bescherming van voedsel
- Frontglas naar voren kantelbaar indien gewenst
- Geschikt voor gastronom bak(ken) (niet meegeleverd)
- Goed toegankelijk opbergvak
- Zwarte buitenkant
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- LED-binnenverlichting

Geventileerde koeltoonbank

Ontdek de ultieme koeltoonbank met Gastronom-structuur! Deze elegante toonbank maakt gebruik van een geavanceerd koelsysteem, waarbij koele lucht gelijkmatig door de hele toonbank circuleert. Met een handige gekoelde reserve en een neerklapbare rechte ruit, is deze toonbank perfect uitgerust om jouw producten op de ideale temperatuur te houden en tegelijkertijd gemakkelijke toegang te bieden. De structuur is compatibel met Gastronom-bakken, hoewel deze apart worden geleverd.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	1.9
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	297 / 277
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	4 dichte scharnierdeur
Veiligheidsglas	Ja
Planken aantal & type	
Voetjes / poten	6 instelbare voeten
Buitenafwerking	Zwart RAL9005
Binnenafwerking	Wit RAL9003
Binnenverlichting	Ja
Slot	Nee

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g150
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik


Energieverbruik	kWh/24h	13.7
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	5001
Input vermogen	W	1284
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	56

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	2396 x 670 x
Externe maat (BxDxH)	mm	2465 x 960 x 1235
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2625 x 1065 x 1230
40 ft containerlading	st	16



Ontworpen voor GN1/1 bakken (niet meegeleverd)



Thermometer