TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UR400W1

Lagerkühlschrank

Produkteigenschaften
- Integrierter Griff
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

Klassischer 1-türiger Lagerkühlschrank, weiß

Die UR-Reihe von TEFCOLD mit Kühlschränken mit Volltüren kombiniert traditionelle Zuverlässigkeit mit schlankem Design. Jedes Gerät verfügt über einen integrierten Griff und verstellbare Drahtregale mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 15 kg, die eine flexible Lagerung ermöglichen. Diese klassischen Kühlschränke verfügen über eine ventilatorunterstützte Kühlung und einen digitalen Thermostat zur einfachen Temperaturregelung. Beachten Sie, dass dieses spezielle Modell energieoptimiert ist und der Energieverbrauch um 50 % niedriger ist als bei seinem Vorgängermodell.

Die UR-Reihe ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bietet sowohl Modelle mit Volltüren als auch mit Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Reihe.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Dämmdichte	kg/m³	38
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	82 / 77
Brutto-/Netto-Volumen	l	361 / 350
Design und Material		
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Abmessungen der unteren Ablage		503 x 225
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		503 x 415 mm
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, weiß
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Ja
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		A
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	0.65
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	237
EEI	%	23.7
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	80
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	510 x 485 x 1620
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 615 x 1855
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	680 x 680 x 2100 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	51


Elektronischer Regler


Innenlüfter