



BTA76-B1

Refroidisseur de canettes

Caractéristiques du produit

- Conçu pour les boissons en cannette
- Conçu pour flocage
- Couvercle basculant
- Refroidissement statique
- Roulettes solides
- Panier inclus

Refroidisseur de canettes impulsif

Ce refroidisseur de canettes est compact et facile à déplacer grâce à ses castors robustes, ce qui le rend parfait pour les événements ou pour promouvoir des produits réfrigérés à des endroits stratégiques dans votre magasin. Il est livré avec un panier et est idéal pour présenter des boissons réfrigérées ou des petits plats à emporter. Exploitez tout son potentiel en y apposant votre marque afin d'attirer l'attention des clients assoiffés ou affamés, en fonction de ce que vous proposez.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+1 à +9
Classe climatique		CC2
Volume net	l	76
Volume brut	l	76
Volume brut / net	l	76 / 76
Poids brut / net	kg	30 / 25

Design et matériaux

Vitrage de sécurité	Non
Number of lids	2
Nombre et type de couvercles	2 couvercle acrylique transparent
Pieds	
Roulettes	4 roulettes
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Non
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Blanc

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g38
Thermomètre	Non

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		32,2°C at 65% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	203.67
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.558
EEl	%	21.6

Puissance

Puissance consommée	W	76
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	456 x 456 x 1076
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	379 x 379 x 668
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	468 x 468 x 1120
Charge conteneur 40 pieds	pces	240



Roulettes solides



Couvercles basculants