




CR 300x300x220 WD

Vriescelpanelen 120 mm - 850 mm brede deur

Producteigenschappen

- 850 mm brede deur
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Vaste deurpositie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

120 mm vriescelpanelen met 850 mm brede deur

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Maten en inhoud

Intern volume	m ³	14.93
Wanddikte	mm	120
Isolatiedichtheid	kg/m ³	42
Bruto/netto gewicht	kg	750 / 730
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op vloer	kg/m²	2000
Buitenaafwerking		Wit
Binnenaafwerking		Wit
Slot		Ja

Koelen en functies

	49687
--	-------

Stroom en verbruik

	49687
--	-------

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	2760 x 2760 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1900 x 3100 x 1600
40 ft containerlading	st	3



Stevige greep



Vergrendelingssysteem