



BERMUDA RV10

Ventilerad display för kulglass

Produktfunktioner

- Perfekt temperaturfördelning
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Rullgardin baktill för att bevara temperaturen
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning

Ventilerad displayfrys för skopglass med underförvaring

Skåpet Bermuda RV10 för skopglass har plats för 10 Napoli-plåtar. Dess ventilerade kylsystem ser till att glassen bevaras i perfekt serveringstemperatur. Skåpet är dessutom utrustat med en separat kyld underförvaring så att du snabbt kan fylla på displayen utan att gå iväg. Bermuda-modellen har en smidig design med välvgt glas som både är praktisk och elegant, och frontglaset är uppvärmt för att motverka kondens. Enheten är utrustad med svänghjul för enkel rörlighet och LED-innerbelysning som belyser produkterna på ett vackert sätt. Med sin fantastiska kombination av kvalitet och prisvärdhet har Bermuda-serien blivit ett populärt val bland säljare av glass.

Mått och innehåll

Driftskapacitet		10 Napoliplåtar (5 liter)
Förvaringskapacitet (under)		10 Napoliplåtar (5 liter)
Sammanlagd visningsyta	m²	0.65
Temperaturintervall	°C	-20 till -14
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	200 / 180
Brutto-/nettovolym	l	300 / 255

Design och material

Nysskydd	Ja
Härdat glas	Ja
Styrhjul	4 styrhjul
Utvändig finish	Grå
Invändig finish	Vitmålat stål
Interiörlampa	LED
Lås	Nej

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	22
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8030
Ineffekt	W	770
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	54

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1200 x 517 x 232
Externa mått (BxDxH)	mm	1340 x 800 x 1343
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1410 x 860 x 1466
40 fot containerlast	delar	16



Kraftiga styrhjul



Förvaringsutrymme med enkel åtkomst