TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



IC201SC

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen
- Platte schuifdeksels met slot
- Inclusief een volledige set manden
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- Digitale thermometer
- Zwenkwielen met rem
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Diepvrieskist met vlakke glazen schuifdeksels

De IC-SC vriezer is een vriendelijk geprijsde compacte displayvrieskist. Deze is zeer geschikt voor beginnende bedrijven, uitverkooptijd enz. De vriezer is stabiel en robuust, maar heeft wel wieltjes voor een gemakkelijke verplaatsbaarheid in de winkel.

Er zijn modellen in verschillende maten. De vele maten maken het model zeer geschikt voor kleine winkels en broodjeszaken met beperkte ruimte, maar ook voor grotere winkels, tankstations, supermarkten enz. Alle modellen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden voorzien van eigen bedrukking voor een betere presentatie van de inhoud van de vrieskist.

De vriezer is ideaal voor het tonen van bevroren voedingswaren zoals ijs en ijslolly's. De temperatuur kan worden ingesteld rond de -14°C voor ijs en -21°C voor overige bevroren voedingswaren.

Alle modellen hebben glazen deksels en kunnen worden vergrendeld. Ze hebben ook een dooiwaterafvoer, voor het schoonmaken van het apparaat.

Maten en inhoud		
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Netto volume	l	165
Bruto volume	l	191
Bruto/netto volume	l	191 / 165
Bruto/netto gewicht	kg	54 / 46
Ontwerp en materiaal		
Veiligheidsglas		Ja
Number of lids		2
Dekselnummer en -type		2 platte schuifdeksels van gehard glas
Aantal manden	st	2
Mand aantal & type		2 Draadmanden, wit
Max. aantal manden	st	2
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Slot		Ja
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Koelen en functies		
Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	55
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Energieklasse		D
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	534
Energieverbruik	kWh/24h	1.46
EEI	%	42.1
Input vermogen	W	98
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	600 x 510 x 655
Externe maat (BxDxH)	mm	720 x 630 x 892
Verpakte maat (BxDxH)	mm	800 x 750 x 940
40 ft containerlading	st	92


Manden


Slot