



## SCL-222MU+

Chladicí zadní pult

### Vlastnosti produktu

- mnoho možností úpravy
- odnímatelná chladiaca jednotka na jednoduchú údržbu
- rychlé snížení teploty
- nastaviteľné police
- biele LED osvetlenie
- vonkajší/vnútorňý povrch z plechu
- digitálny termostat a teplotný displej
- ventilované chlazení
- voliteľný zámok

Špičkový zadní pult s neomezenými možnostmi

### Parametry a obsah

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Teplotní rozsah     | °C | +2 až +10   |
| Klimatická třída    |    | 4           |
| Hrubá / čistá váha  | kg | 139 / 124,5 |
| Hrubý / čistý objem | l  | 455 / 422   |

### Design a materiál

|                          |       |                            |
|--------------------------|-------|----------------------------|
| Počet a typ dveří        |       | 3 křídlové plné dveře      |
| Změna otevírání dveří    |       | Ano                        |
| Počet a typ polic        |       | 6 nastavitelné             |
| Barva polic              |       |                            |
| Rozměr polic             |       | 370 x 428 mm               |
| Maximální zatížení polic | kg/m² | 180                        |
| Nožky / nohy             |       | Nastavitelné nožky         |
| Exteriér                 |       |                            |
| Interiér                 |       |                            |
| Vnitřní osvětlení        |       | LED                        |
| Zámek                    |       | Na objednávku (při výrobě) |

### Chlazení a funkce

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| Typ ovládání      |   | Elektronické |
| Typ chlazení      |   | Ventilované  |
| Typ odtávání      |   | Automatické  |
| Typ chladiva      |   | R290         |
| Množství chladiva | g | 80           |
| Termometr         |   | Ano          |

### Výkon a spotřeba

|                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| Příkon             | W     | 300        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz  | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A) | 41         |

### Rozměry

|                             |    |                    |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 1345,5 x 470 x 735 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 1720 x 560 x 820   |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 1775 x 610 x 970   |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 52                 |



SCL Combi-Line od společnosti Serrco představuje nový standard, pokud jde o profesionální chlazení lahví. Nejenže získáte naprosto nádherný design, pečlivě a promyšleně byl zvolen také každý detail. Vnější povrch desky s povrchovou úpravou je odolný proti poškrábání a otiskům prstů, což zaručuje dokonalý vzhled i v rušném prostředí, a nastavitelné police na desky umožňují snadné ukládání lahví všech typů.

Co však SCL skutečně odlišuje od ostatních zadních pultů, je odnímatelná chladicí jednotka. To znamená, že ve vzácném případě poruchy lze servis provést rychle, a pokud máte v zásobě záložní chladicí jednotku, nikdy nedojde k výpadku delšímu než několik minut. To je v případě rušných barů nedocenitelné.

Řada SCL-MU+ se standardně dodává s plnými dveřmi, ale můžete si vybrat z různých možností, a sestavit si tak dokonalou barovou sestavu pro svůj podnik. Jediným omezením je, že chladicí jednotka musí být vždy umístěna na pravé straně skříně – ostatní je zcela na vás.

**Skleněné dveře:**

Pokud chcete, aby byl váš sortiment dobře vidět, jsou skleněné dveře ideálním řešením. Bílé LED osvětlení ve skříně nechá vyniknout vašim produktům a naláká žíznivé hosty. Pokud si přejete verzi s celoskleněnými dveřmi a LED barevným osvětlením, podívejte se na řadu SCL- GMU+.

**Zásuvky:**

Vyberte si část se dvěma stejně velkými zásuvkami (s pevnou nebo skleněnou přední částí), dvě zásuvky různé výšky, tři stejně velké zásuvky (s pevnou nebo skleněnou přední částí) nebo část s držákem na láhve v horní části a zásuvkou pod ním. Všechny zásuvky jsou plně výsuvné a v kombinaci s touto řadou osvětleny bílým LED osvětlením.

**Neutrální sekce:**

Neutrální nebo nechlazené sekce lze umístit na levou stranu skříně, což umožňuje profesionální a efektivní zakončení každé barové sekce.

**Moduly chladicí jednotky:**

Řada SCL-GMU+ se standardně dodává se strojovou chladicí jednotkou, ale nabízíme také dvě možnosti vzdáleného chlazení: VS (viz řada SCL-VS) a glykol (viz řada SCL-Glycol+).